



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Olbia

- ◊ Natürliche Steinoptik
- ◊ Wasserresistant und fußwarm
- ◊ Nur 6,0 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,4 mm
- ◊ L 609,6 x B 304,8 mm
- ◊ Kartoninhalt 10 Dielen = 1,858 m²
- ◊ Geeignet für Warmwasser-Bodenheizungen
- ◊ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Integrierte Unterlagsmatte
- ◊ Tritt- & Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/32

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkopplung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte!



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
ORGA1204-10	106100188	Swiss Edition LVT, Olbia, 6,0 mm	7640165929940	32