

# Technische Spezifikationen

## Technical specifications



Kollektionen <i>Collections</i>		OFFICE	PROJECT	MORE+	STONE	STONE <sup>4.2</sup> <sub>mm</sub>
Format   <i>Size</i> (mm)		1210x190	1210x190	1210x220	605x304,8	605x304,8
Stärke   <i>Thickness</i> (mm)		5	5	5	5	4,2
Nutzschicht   <i>Wear layer</i> (mm)		0,3	0,5	0,5	0,5	0,3
Vergütung   <i>Protective layer</i>		UV	UV	UV	UV	UV
Struktur   <i>Texture</i>		Natur	IRE/Heritage	Synchron	Satin/Shale	Coral/Shale
Gefaste Kanten   <i>Bevelled edges</i>		Nein <i>No</i>	Ja <i>Yes</i>	Ja <i>Yes</i>	Ja <i>Yes</i>	Nein <i>No</i>
Klicksystem   <i>Click system</i>		Uniclic	Uniclic	Droplock 100	Uniclic	Uniclic
1 Karton   <i>Pack</i>	Stück   <i>Pcs</i>	8	8	7	10	12
	m <sup>2</sup>	1,84	1,84	1,86	1,84	2,21
	Kg	18,2	18,3	18,5	18,4	19,56
1 Palette   <i>Pallet</i>	Kartons   <i>Pack</i>	32	32	33	32	32
	m <sup>2</sup>	58,85	58,85	61,49	58,85	70,81
	Kg netto   <i>Kg net</i>	583	586	611	589	626
	Kg brutto   <i>Kg gross</i>	598	601	625	604	641
1 Container   <i>Container</i>	Paletten   <i>Palettes</i>	38	38	33	36	36
	m <sup>2</sup>	2236	2236	2029	2119	2549
Rutschhemmstufe   <i>Anti-slip category</i>	DIN 51130	R9	R10	R10	R10	R9
Rutschfestigkeitsklasse   <i>Slip resistance class</i>	EN 14041	DS	DS	DS	DS	DS
Resteindruck   <i>Residual indentation</i>	BSENISO24343-1:2012	Erfüllt   <i>Fulfilled</i>	Erfüllt   <i>Fulfilled</i>	Erfüllt   <i>Fulfilled</i>	Erfüllt   <i>Fulfilled</i>	Erfüllt   <i>Fulfilled</i>
Thermische Widerstand   <i>Thermal resistance</i> (m <sup>2</sup> K/W)		0,0362	0,0412	0,0412	0,0412	0,0234
Chemikalienbeständigkeit   <i>Chemical resistance</i>	EN 423	Gut   <i>Good</i>	Gut   <i>Good</i>	Gut   <i>Good</i>	Gut   <i>Good</i>	Gut   <i>Good</i>
Trittschallreduktion   <i>Sound reduction</i>	ISO 140-8	5 dB	5 dB	5 dB	5 dB	5 dB
Verschleissverhalten   <i>Wear behaviour</i>	EN 660-2	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T
Brandverhalten   <i>Fire behaviour</i>	BS EN 13501	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
Formaldehyd   <i>Formaldehyde</i>		E1	E1	E1	E1	E1
Fussbodenheizung   <i>Underfloor heating</i>	EN 649	Geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fussbodenheizung <i>Suitable for installation on hot water underfloor heating</i>				
Nutzungs-kategorie   <i>Utilisation category</i>		23/31	33/42	33/42	33/42	23/31
Lichteichtheit   <i>Resistance to light</i>		Stufe   <i>Step</i> 6	Stufe   <i>Step</i> 6	Stufe   <i>Step</i> 6	Stufe   <i>Step</i> 6	Stufe   <i>Step</i> 6
Herstellergarantie   <i>Warranty</i>	Wohnen   <i>Residential</i>	25 Jahre   <i>Year</i>	25 Jahre   <i>Year</i>	25 Jahre   <i>Year</i>	25 Jahre   <i>Year</i>	25 Jahre   <i>Year</i>
	Gewerblich gering   <i>Commercial, light</i>	10 Jahre <i>Year</i>	–	–	–	5 Jahre   <i>Year</i>
	Gewerblich intensiv   <i>Commercial, heavy</i>	–	5 Jahre   <i>Year</i>	5 Jahre   <i>Year</i>	5 Jahre   <i>Year</i>	–