

Kollektion Collection		FAST
Typ Type		Wandpaneel Wall panel
Größe Size		2400 x 305 mm
Stärke Thickness		18 mm
Lamellendicke Slat thickness		8 mm
Lamellenbreite Slat width		27 mm
Abstand zwischen Lamellen Gap between slats		13 mm
Träger Carrier		Akustischer Filz Acoustic felt
Trägerdicke Carrier thickness		9 mm
Oberflächenmaterial Surface material		Eichenfurnier Oak veneer
Holzarten Wood species		Quercus sp.
Struktur Surface		Gebürstet Brushed
Installationsmethode Installation method		Selbstklebend oder Schrauben self-adhesive or screws
Verwendung Use		Innenwände und Decken Interior walls and ceilings
1 Verpackungseinheit Packaging unit	Stück Pieces	1
	m ²	0,732
	kg	5
1 Palette Pallet	Kartons Boxes	100
	m ²	73,200
	kg	500
Klassifizierung der Schallabsorption Sound absorption classification	Auf 40 mm Bau- und Mineralwolle On 40 mm construction and mineral wool	A
	50 mm Abstand zur Wand (Lattung) 50 mm distance to the wall (battens)	D
	Direkt an der Wand/Decke Directly on the wall/ceiling	E
Entflammbarkeit Flammability		D-s2,d0
Zolltarifnummer Customs tariff number		5602.1000

