



UNTERLAGSMATTE BIOLay 1.5

Druckstabile, Wärme- und Schalldämm-Unterlage aus BIO-Latex und Mineralfüllstoffen.

- ◇ Format 1 x 10 m
- ◇ Stärke 1,5 mm
- ◇ Erhöhter Gehkomfort
- ◇ Schall- und Geräuschabsorbierend (20 dB)
- ◇ Druckfest (1677 kPa/m²) und hochelastisch
- ◇ Mit integrierter Dampfbremsfolie
- ◇ Aus BIO-Latex und mineralischen Füllstoffen
- ◇ Erneuerbare Ressource
- ◇ Recyclingrohstoff

Technische Daten	Norm	LVT/SPC 1.5
Stärke	EN 1849 - 1	1,5 mm
Spezifisches Gewicht	EN 1849 - 1	950 Kg / m ³
Trittschallwert	UNE 104-B 717/12	20 dB
Gehschallwert		38%
Brandverhalten	DIN 4102	Cfl-s1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0.00912 m ² K/w
Druckfestigkeit	DIN EN 826	≥ 666 kPa
Schutz vor Feuchtigkeit	DIN EN 12086	≥ 52 m
Eignung für Fußbodenheizung		Ja
Stuhlrolleneignung		Ja



Verarbeitungshinweise

Die Unterlegmatte sollte mit der Textilseite nach oben und der Dampfsperrefolie nach unten auf den Boden gelegt werden.

Artikel-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
143642	106102208	Unterlagmatte BIOLay 1.5, 1 x 10 m	7640370940372	40