

® dBcover

acoustic protection solutions

LVT/SPC 1.5

10 m²

Inhalt

Content / Contenu / Contenuto

Diese Trittschallunterlage hat eine integrierte Dampfsperffolie und ist für Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung geeignet!



IS = 14-18 dB

Trittschalldämmung (L_w)

Impact sound reduction / Isolation du bruit d'impact / Riduzione del rumore da calpestio



RWS = 38,1%

Ln, walk, A = 81,9 dB

Gehschallverbesserung

Reflected walking sound / Reduction du bruit de choc / Riduzione del riverbero da camminamento



ρ = 950 kg/m²

Dichte

Density / Densite / Densita



e = 1,5 mm

Dicke


Thickness / Épaisseur / Spessore



R = 0,0091 m²K/W

Wärmewiderstand

Thermal resistance / Résistance thermique / Resistenza termica



CS = >1677 kPa

Druckfestigkeit

Compressive strength / Résistance à la compression / Resistenza alla compressione







Montageanleitung

Installation Instructions
Instructions d'installation
istruzioni di installazione

Bitte beachten Sie auch die Anweisungen des Bodenbelag-Herstellers / Please also follow the flooring manufacturer's instructions / S.v.p. suivez aussi les instructions du fabricant du revêtement de sol / Seguire anachi le istruzioni del produttore del pavimento

Hergestellt für:
HWZ International AG, Untere
Gründlistrasse 23, 6055 Alpnach
Dorf, Switzerland, info@hwzi.ch.



 24 Std.	 > 18,0° C > 64,4° F	 < 65 %
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

