



Technische Spezifikationen

Technical specifications



Kollektion <i>Collection</i>		ELEMENTS	
Typ <i>Type</i>		Akustikpaneel <i>Acoustic panel</i>	
Größe <i>Size</i>		1200 x 560 mm	
Stärke <i>Thickness</i>		18 mm	
Lamellendicke <i>Slat thickness</i>		9 mm	
Lamellenbreite <i>Slat width</i>		27 mm	
Abstand zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i>		13 mm	
Träger <i>Carrier</i>		Akustischer Filz <i>Acoustic felt</i>	
Trägerdicke <i>Carrier thickness</i>		9 mm	
Oberflächenmaterial <i>Surface material</i>		Technisches Furnier <i>Technical veneer</i>	
Holzarten <i>Wood species</i>		Triplochiton scleroxylon	
Struktur <i>Surface</i>		Gebürstet <i>Brushed</i>	
Installationsmethode <i>Installation method</i>		Baukleber oder Schrauben <i>Construction glue or screws</i>	
Verwendung <i>Use</i>		Innenwände und Decken <i>Interior walls and ceilings</i>	
1 Verpackungseinheit <i>Packaging unit</i>		Stück <i>Pieces</i>	1
		m ²	0,672
		kg	4,2
1 Palette <i>Pallet</i>		Kartons <i>Boxes</i>	55
		m ²	36,96
		kg	231
Klassifizierung der Schallabsorption <i>Sound absorption classification</i>	10 mm Abstand zur Wand (Lattung) <i>10 mm distance to the wall (battens)</i>	B	
Entflammbarkeit <i>Flammability</i>		B-s2, d0	
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>		4420.9000	