



<b>Kollektion Collection</b>		<b>3,8/0,5</b>
Typ Type	Dielen Planks	
Format Size (mm)	1220 x 228	
Stärke Thickness (mm)	3,8	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,5	
Vergütung Coating	UV	
Struktur Surface	EIR	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Ja Yes	
Verbindung Connection	I4F	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Nein No	
1 Karton box 	Stück pieces	10
	m <sup>2</sup>	2,782
	kg	21,13
1 Palette pallet 	kartons boxes	33
	m <sup>2</sup>	91,806
	kg netto net	697
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Brinellhärte Residual indentation	EN 1534:2010	-
Wärmedurchlasswiderstand Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,126 W/m <sup>2</sup> K
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	Bfl-s1
Formaldehyd Formaldehyde	E1	
Fussbodenheizung Underfloor heating	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*	
Nutzungsklasse Utilization class	23/33	
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential	25 Jahre years
	Mittlere gewerblich Moderate commercial	5 Jahre years

\* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details: [bdesign-floors.com](http://bdesign-floors.com)  
 See the installation instructions for more details: [bdesign-floors.com](http://bdesign-floors.com)

Für die Vollversion der DoP (Leistungserklärung) besuchen Sie: [hwzi.ch/downloads](http://hwzi.ch/downloads)  
 For the full version of the DoP (Declaration of Performance) visit: [hwzi.ch/downloads](http://hwzi.ch/downloads)

