



Mississippi Oak

- ◇ Synchronporen-Optik (EIR)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Endlose Dekor Variation
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 228 mm
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,782 m²
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Drop Down I4F Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- & Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/33

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203802	ST190EL-09	Swiss Edition SPC, Mississippi Oak	7640165929919	33



Alabama Oak

- ◇ Synchronporen-Optik (EIR)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Endlose Dekor Variation
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 228 mm
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,782 m²
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Drop Down I4F Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- & Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/33

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203803	STW3632W-45	Swiss Edition SPC, Alabama Oak	7640165929926	33



Carolina Oak

- ◇ Synchronporen-Optik (EIR)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Endlose Dekor Variation
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 228 mm
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,782 m²
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Drop Down I4F Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- & Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/33

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203800	STW3632W-22	Swiss Edition SPC, Carolina Oak	7640165929896	33



Key West Oak

- ◇ Synchronporen-Optik (EIR)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Endlose Dekor Variation
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 228 mm
- ◇ Nutzsicht 0,5 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,782 m²
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Drop Down I4F Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- & Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/33

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte

Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203804	ST190EL-02	Swiss Edition SPC, Key West Oak	7640165929933	33



Oklahoma Oak

- ◇ Synchronporen-Optik (EIR)
- ◇ Dimensionsstabil und Wasserresistent
- ◇ Endlose Dekor Variation
- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Nur 4,8 mm Aufbauhöhe
- ◇ Format 1220 x 228 mm
- ◇ Nutzschrift 0,5 mm
- ◇ Kartoninhalt 10 Dielen = 2,782 m²
- ◇ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Drop Down I4F Klick-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Integrierte Unterlagsmatte
- ◇ Tritt- & Raumschallreduktion bis 18 dB
- ◇ Nutzungsklasse 23/33

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **keine** zusätzliche Unterlagsmatte



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203801	ST190EL-07	Swiss Edition SPC, Oklahoma Oak	7640165929902	33